



Pflegebett „Arminia III“



Pflegebett „Arminia III“

> Ausführung

Liegefläche 90 x 200 cm, vierteteilt, Liegehöhenverstellung von ca. 40 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegenhöhe durch Elektromotoren verstellbar. Fußtielflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar. Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas. Kopf- und Fußteilhauben in Buche Dekor/Buche massiv. Handschalter mit selektiver Sperrfunktion.

Gefertigt nach:

- > Norm DIN EN 1970:2000 + A1:2005
- > Norm DIN EN 60601-2-38/A1:2001 (reduziert auf die Belange der Hauspflege)
- > Norm IEC 60601-2-52

> Bestell-Nummer

> Maße

51.3431.33S Pflegebett „Arminia III“	51.3424.33 Pflegebett „Arminia III“, 24 Volt-Antriebssystem inkl. Switch Mode	Länge 220 cm, Breite 101 cm
19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)	19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)	

Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar)

(Technische Änderungen vorbehalten)



Servierblech



Liegefläche mit Metallstreben



Aufsteckbarer Seitengitterholm



Leselampen



Bettverlängerung inkl. Seitengitterholme (auch nachträglich montierbar)



Schaumlederbezug



ARMINIA III - Das praktische Pflegebett im wohnlichen Design



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert (24 Volt-Antriebssystem)



24 Volt-Antriebssystem optional lieferbar



Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)



185 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

Seitengitter-Schutzhöhe von ca. 38 cm



Handschalter mit selektiver Sperrfunktion



Fußtieflagerung



Unterschenkellehne manuell einstellbar



Hochwertige und robuste Tente-Qualitätsrolle

Unterfahrbarkeit mit allen handelsüblichen Liftern

Wartungsarmes und langlebiges Linak-Antriebssystem



Äußerst stabile Seitengitterkonstruktion, einfache Montage der Seitengitterführung

Ihre Vorteile:

• Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett „Arminia III“ ist äußerst stabil konstruiert, so dass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert. Der Holzumbau vermittelt ein wohnliches Ambiente. Ein Bett in dem sich der Bewohner sehr wohl fühlt.

• Wirtschaftlichkeit

Das Preis-/Leistungsverhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeister Qualitätsphilosophie.

• 24 Volt-Antriebssystem optional lieferbar

Die Wartungsintervalle können auch bei diesem System auf 2 Jahre verlängert werden (s. Gebrauchsanweisung). Ableitstrommessungen am Pflegebett im Intervall von 10 Jahren. Bedingungen hierfür können bei Burmeister erfragt werden. Bewohner werden optimal geschützt, da alle spannungsführenden 230 Volt Bauteile außerhalb des Bettes liegen.

• Seitengitterschutzhöhe ca. 38 cm

Matratzen und Dekubitussysteme von max. 16 cm Stärke können auch ohne adaptierbare Seitengittererhöhungen in das Pflegebett eingelegt werden. Kostenaufwendige Erhöhungen entfallen in vielen Fällen.